



Модуль видеорежистратора

Основные характеристики	
Количество камер	До 4
Количество каналов записи видео	До 4
Запись видео	720x576 25 кадр./сек.
Режим записи	Циклическая, предзапись (до 60 мин.)
Запись (дополнительно)	GPX, время, дата
Звук	Встроенный динамик
Видео	HDMI, одновременный вывод до 4-х камер
Хранение данных	На встроенный накопитель с резервированием на дополнительный
Запись видео	
Длительность	1 мин., 3 мин., 10 мин., 30 мин., 60 мин.
По запросу	Есть
По датчику движения	Есть
Автостарт	Есть
Формат записи/видеокодк	AVI/H.264
Защита файлов	Есть
Платформа	
Процессор	NXP i.MX6D
Flash память	256 Мбайт
SDRAM	1 Гбайт
USB2.0	2 шт.
HDMI	1 шт.

Подключение	
Выходы	HDMI
Беспроводное подключение	Wi-Fi/3G/4G
Дополнительно	
Обновление ПО	OTA
Питание	5В (20мА в режиме standby)
Потребляемая мощность, Вт	не более 10W
Рабочая температура	от -40°С до 85°С
Максимальная относительная влажность	75% (+35°С)
Температура хранения	от -40°С до 60°С,
Максимальная относительная влажность хранения	от 10% до 90% без образования конденсата
Срок службы	не менее 3 лет