



ADAKTA IP Phone

Параметры	
ОС	Android 4.4
Протоколы/стандарты	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, 802.1x, TLS, SRTP
Сетевые интерфейсы	Коммутируемый порт 100 / 1000 Mbps со встроенной поддержкой PoE+ (802.3at, class 4)
Графический дисплей	7-дюймовый (1024×768) сенсорный экран TFT LCD (5-точечный мультитач)
Сканер отпечатков пальца	1 шт.
Камера	Подъемно-поворотная 5-х мегапиксельная камера с автофокусом
Bluetooth	Встроенный Bluetooth 4.0 + EDR
Wi-Fi	Встроенный Wi-Fi 802.11 a/n
Громкая связь	Динамик и встроенный микрофон
Трубка	Подключаемая к порту RJ9.
Платформа/CPU	NXP i.MX6DL
Flash память,	1 Гбайт
SDRAM,	1 Гбайт
USB2.0	2 порта с ограничением по току 1A на порт.
RJ9	1 шт.
Audio jack 3.5mm (stereo headset, microphone)	1 шт.
Ethernet 100/1000 Base-T	1 шт.
FXO	1 шт.
HDMI	1 шт.
Сенсор	Управления громкостью

Кнопки управления	3 выделенные клавиши на базе Android для функций HOME, MENU и BACK
Электрическое питание	Универсальный адаптер питания включает: Вход 100-240 Вольт перемен. тока 50-60Гц; выход 5В, 4А (20W) встроенный PoE+ (питание через - Ethernet) 802.3at, класс 4 (до 30W)
Потребляемая мощность, Вт	не более 20W
Рабочая температура	от 0°C до 40°C
Максимальная относительная влажность	75% (+35°C)
Температура хранения	от -10°C до 60°C,
Максимальная относительная влажность хранения	от 10% до 90% без образования конденсата
Срок службы	не менее 3 лет